



Стационарный запаювач ПВХ трубок контейнерів для крові **SEALmatic модель M**

Стационарный запаювач SEALmatic модель M - це прилад від німецької компанії Lmb, розроблений для ідеального запаювання ПВХ трубок для крові будь якого виробника. Sealmatic M має інтелектуальну систему охолодження. Прилади можуть використовуватися в автономному режимі або комбінуватися у будь-якій кількості для створення сегментуючої системи з великою різноманітністю розмірів сегментів. Завдяки своєму привабливому дизайну, ручці для перенесення та невеликій вазі, він забезпечує високий рівень мобільності. Запаювальна ручка легко кріпиться, та забезпечує ще більшу зручність у використанні. Надзвичайно швидкий час запаювання лише одна-три секунди.



Особливості

- Розумний безшумний режим роботи. Вентилятор вмикається лише при підвищенні температури (обладнаний функцією сну)
- Легка та зручна робота з Sealmatic M

- Ергономічний дизайн
- Надійний та простий у використанні
- Самостійна і сегментаційна робота
- Запаювальна ручка, як опція
- Лише 1-3 секунди для одного запаювання
- Для запаювання ПВХ трубок діаметром від 2 до 7 мм
- Високоточний оптичний датчик
- Легко чистити та обслуговувати
- Автоматичне калібрування
- З'ємна кришка на запаювальній головці сприяє легкій чистці
- Легкий доступ для розміщення трубки

Світловий індикатор для моніторингу статусу запаювання



Приклад запаювання

Шов у вигляді центральної лінії, для легкого відокремлення однієї частини від іншої



Запаювання успішне



Помилка запаювання

SEALmatic M



Підключення декількох пристроїв

Технічні характеристики

Розміри	60(Ш) x 250(В) x 396(Д) mm
Вага	4,1 кг + ручка (0,4 кг)
Живлення	
Напруга	100-240 В
Частота	50-60 Hz
Споживання електроенергії (запаювання)	200 ВА
Споживання електроенергії (простій)	30 ВА
Запобіжник живлення	3,15 А
RF генератор	
Номінальна вихідна потужність	50 Вт, опір 50 Ом
Частота запаювання	40,68 МГц ± 5 кГц
Затискач та запаювальна ручка	
Зазор запаювальних губ(відкрито)	5 ± 0,2 mm
Зазор запаювальних губ(закрито)	0,07 mm
Довжина кабелю:	168 cm
Вага ручки з кабелем:	0,46 kg
Розміри:	213 / 68 mm
Матеріал корпусу: нерж. сталь, латунь, пластик	
LED індикатор у запаювальній ручці	
RoHS2 сумісний	
Умови навколишнього середовища	
Робоча температура +10°C - +40°C	
Температура зберігання -20°C - +50°C	
Данні про сертифікацію	
Класифікація	Медичний девайс клас I
Директива та відповідність стандартам	MDD 93/42/ЕЕС, EN 60601-1, EN 60601-1-2, RoHS2



Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
Тел. + 38-067-820-54-32, + 38-067-343-58-57
e-mail: tov.redmed@gmail.com



МЕДИЧНИЙ ВИРІБ